

FICHA TÉCNICA

LÍNEA INOXSOL ECONÓMICA

**SISTEMA DE BAJA PRESIÓN
5 AÑOS DE GARANTÍA**

Equipo	8 tubos	10 tubos	12 tubos	15 tubos	18 tubos	20 tubos	24 tubos	30 tubos
*Recomendación de uso (personas)	1	2	3	4	5	6	7	8
Capacidad del tanque	80	100	120	150	180	200	240	300
Peso vacío (kg)	33	42	49	58	70	82	89	196
Peso en operación (kg)	126	158	199	230	288	322	376	472
Largo (cm)	200	200	200	200	200	200	200	200
Ancho (cm)	79	98	123	137	161	176	212	260

*Si no hay otros usos del agua caliente como lavado de ropa o trastes. Consulta a tu asesor.

Tubos al vacío	Material / Especificaciones
Largo (mm)	1800
Diámetro (mm)	58
Espesor de vidrio (mm)	1.6
Resistencia al granizo	Granizo de hasta 25 mm

Termotanque / Estructura	Material / Especificaciones
Tipo de tanque	Gravedad (Uso de Tinaco)
Material tanque interno	Acero Inoxidable SUS- 304- 2BA Grado alimenticio
Espesor tanque interno (mm)	0.4
Material tanque externo	Acero Inoxidable SUS- 201- BA Grado Industrial
Espesor tanque externo (mm)	0.35
Tipo de material aislante	Poliuretano (Bayer, Germany), grosor: 50 mm. Densidad: 35 kg/ m ³
Presión máxima de operación	0.5 kg / cm ²
Estructura	Acero inoxidable perfil C. Grosor 1 mm, ángulo: 20°, soporte inferior: 0.6mm