mevi
energías limpias

FICHA TÉCNICA
LÍNEA MEVI

7 AÑOS DE GARANTÍA

Equipo	10 tubos	12 tubos	15 tubos	18 tubos	20 tubos	24 tubos	30 tubos
*Recomendación de uso (personas)	2	3	4	5	6	7	8
Capacidad del tanque	100	120	150	180	200	240	300
Capacidad total del sistema (lts)	116	150	180	220	240	280	350
Peso vacío (kg)	42	49	58	70	82	89	196
Peso en operación (kg)	158	199	230	288	322	376	472
Largo (cm)	200	200	200	200	200	200	200
Ancho (cm)	98	123	137	161	176	212	260

* Si no hay otros usos del agua caliente como lavado de ropa o trastes. Consulta a tu asesor.

Tubos al vacío	Material / Especificaciones
Largo (mm)	1800
Diámetro (mm)	58
Espesor de vidrio (mm)	1.6
Resistencia al granizo	Granizo de hasta 25 mm

Termotanque /Estructura	Material / Especificaciones
Tipo de tanque	Gravedad (Uso de Tinaco)
Material tanque interno	Acero Inoxidable SUS- 304- 2BA Grado alimentario
Espesor tanque interno (mm)	0.5
Material tanque externo	Acero Inoxidable SUS- 304- 2B Grado Industrial
Espesor tanque externo (mm)	0.4
Tipo de material aislante	Poliuretano (Bayer, Germany), grosor: 55 mm. Densidad: 35 kg/ m^3
Presión máxima de operación	0.5 kg / cm^2
Estructura	Acero inoxidable perfil C. Grosor 2.5 mm, ángulo: 20º, soporte inferior: 0.6mm

* Estructura con preparación para reflectores